

# WASSER- UND ÖLABWEISENDES SCHUTZMITTEL



**MP90**, wasser- und ölabweisendes atmungsaktives Schutzmittel, verhindert die Aufnahme von Öl- oder fetthaltigen Substanzen (Öle, Seife, Shampoo usw.) und Wasser durch die Oberflächen und bewahrt dadurch das ursprüngliche Aussehen.



## ERGIEBIGKEIT

### ERGIEBIGKEIT (1 Liter):

Marmor/Granit	30 m <sup>2</sup>
Feinsteinzeug	30-40 m <sup>2</sup>
Venezianischer Terrazzo	30 m <sup>2</sup>

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

## Verpackung

375 ml: Kartons mit 12 Stück.  
1 Liter: Kartons mit 6 Stück.  
5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

### HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Den Raum während der Anwendung und Trocknung des Produktes gut durchlüften.
- Schützt nicht gegen aggressive Säuren.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

### TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 0° bis 30° C.  
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

## POLIERTES FEINSTEINZEUG, MARMOR UND GRANIT, NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE

## EINSATZGEBIETE

- Der beste Schutz vor Flecken auf Feinsteinzeug, Marmor und Granit
- Schutzmittel gegen Graffiti an vertikalen Oberflächen aus Naturstein
- Idealer Schutz für Tische sowie Waschtische und Küchenarbeitsplatten
- Fleckenentferner: Beugt der Entstehung gewöhnlicher Öl- und Wasserflecken vor

## VORTEILE

- Verändert die natürliche Farbtönung des Materials nicht
- Bildet keinen Oberflächenfilm
- Die behandelten Oberflächen sind für den Lebensmittelkontakt geeignet
- Ausgezeichnet auch auf Tischen und Fensterbänken
- Dichtet ab, schützt und vereinfacht die Reinigung
- Ideal zum Schutz von Craquelé-Keramik
- Nach der „French VOC Regulation“ eingestuftes Produkt A+

## ANWENDUNG

**Nicht verdünnen:** gebrauchsfertig.

**Anwendung:** **MP90** mit einem Pinsel gleichmäßig und ohne Unterbrechung auf die trockene und saubere Oberfläche auftragen, dabei auch die Fugen befeuchten. Vor dem vollständigen Trocknen des Produkts (ca. 10-15 Minuten) die Rückstände mit einem Mikrofasertuch, das mit dem Produkt getränkt ist, abreiben und entfernen. Dann die Fläche mit einem sauberen Lappen nachtrocknen. Um die Arbeiten zu beschleunigen, kann eine Einscheibenmaschine verwendet werden. Bei besonders saugfähigen Materialien das Produkt in zwei Aufträgen im Abstand von 8 Stunden anwenden. Die Oberfläche ist nach 12 Stunden begehbar, der wasser- und ölabweisende Schutz ist nach 24 Stunden wirksam.

**Für die normale Instandhaltung und Pflege:** Verdünnte Lösung von **CLEANER PRO** (1:200).

### Achtung:

*Angesichts der Vielfalt an existierenden Materialien, wird empfohlen, das Produkt vor dem Auftragen auf einer kleinen Fläche zu testen, um zu prüfen, ob sich die Farbe verändert.*

*Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet.  
Schützt nicht gegen aggressive Säuren.*